



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	12.24 m
• Länge Rumpf	12.24 m
• Länge Wasserlinie	10.67 m
• Breite Rumpf	3.89 m
• Austauschung (Regatta)	18.00 m
• Tiefgang Kurzkiel (min) - Standard - Guss	1.95 m
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 342 kg
• Nettoverdrängung EG - Kurzkiel	7 536 kg
• Tiefgang Langkiel (min) - Option - Bleibombe	2.45 m
• Ballastgewicht Langkiel	2 998 kg
• Nettoverdrängung EG - Langkiel	7 210 kg
• Wassertank	: 200 l
• Kraftstoffassungsvermögen	: 130 l
• Motorleistung	40 PS

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Farr Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 12 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	46.00 m ²
• Genua-Kluver	135 % 52.00 m ²
• Symmetrischer Spinnaker	128.00 m ²
• I	16.06 m
• J	4.60 m
• P	15.59 m
• E	5.38 m

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN REGATTA (OPTIONAL)

• Großsegel	50.00 m ²
• Genua-Kluver	106 % 40.50 m ²
• Symmetrischer Spinnaker	132.00 m ²
• I	16.50 m
• J	4.60 m
• P	16.11 m
• E	5.54 m

STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat..

- Rumpf im Infusionsverfahren hergestellt (Verglasungen - Polyester) - Überwasserschiff in Sandwich-Bauweise - Unterwasserschiff in monolithischer Bauweise
- Strukturelle Innenform, hergestellt unter Verwendung von unidirektionellem Gewebe, verleimt und stellenweise an den Rumpf laminiert
- Deck im Injektionsverfahren hergestellt (Verbundplatte / Glasfaser / Balsa / Polyesterharz)
- Gehbereiche mit rutschsicherem Belag des Typs "picot"
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck Echtholz
- Der Kiel ist über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Kiel geringer Tiefgang (Standard) - Bombe - aus Gusseisen
- Kiel hoher Tiefgang (optional) - in T-Form - gemischt Gusseisen/Blei
- Schweberuder - Selbstausrichtende Ruderlager mit kugeligem Sitz - Ruderschaft aus Verbundwerkstoff Glasfaser / Harz
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdekoration in anthrazitgrau

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast - 2 Etagen gepfeilter Salinge - auf den Kiel aufgesetzt
- Mastkragenbeschlag - Bewegliche Blöcke
- 1 Spinnakerbaumschiene vor dem Mast
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Steifer Baumniederholer - Einstellung über Kaskadentalje 1/8 mit Blöcken und Stropfen
- Stehendes Gut Stahldraht DYFORM
- Einfacher Achterstag - Hydraulischer Zylinder
- Hohlprofil (Kunststoff)
- 1 Großschotschiene aus Aluminium mit kugelgelagertem Traveller hinten am Cockpit - Einstellung der Schoten des Typs "German System"
- 2 Traveller-Schienen für die Genuaschoten - Kugelgelagerter Schlitten - Trimmthalje für Genuaschoten - Rückführblock mit Stoppfen
- Rückführung der Falle zum Cockpit :
- Komplettes laufendes Gut - Genuafall Low Stretch - 2 Doppelt geflochtene Genuaschoten - Trimmthalje für Genuaschoten - 1 Großsegelfall Low Stretch - 1 Doppelt geflochtene Großschot - 1 Grosssegelrand - 2 Reffvorrichtungen
- Vorinstallierte Püttinge für die Spinnakerausrüstung
- 3 Doppelte Blockiervorrichtung An Backbord - 2 Doppelte Blockiervorrichtung + 1 einfache an Steuerbord
- 6 Umlenkblöcke auf beiden Seiten

WUNSCHEN

Aluminiumwünschen Harken self tailing:

- 2 Arbeitswünschen (H 44.2 STA)
- 2 Genuawünschen (H 48.2 STA)
- 2 Wünschen für Spinnaker (H48.2 STA)
- 2 Wünschurbeln aus Aluminium
- 2 Köcher für Wünschurbeln

FESTMACHEN - ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpüttung - Haube
- 1 Bugbeschlag aus Edelstahl - 1 Abnehmbare Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb(körbe) aus Edelstahl
- 2 Heckkorb(körbe) aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Flaggenmasthalter
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Massivholz

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel hinten im Cockpit
- 1 Staukasten für Gasflaschen an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- Steuerradsäule - 1 Steuerrad aus Edelstahl - Durchmesser 1600 - Ummantelung Leder - auf der Konsole - Übertragungssystem mit Seilzügen
- 1 Not-Ruderpinne
- 1 Steuerkompass an der Wand
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Tür zum Niedergang (3-teilig) und Schiebeluke aus PMMA

HECKSPIEGEL

- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- Heckspiegel offen

EINRICHTUNGEN

- Innenausbau Alpi in Weißseichtönung
- Laminatboden im Parkettstil

NIEDERGANG

- Niedergang aus Holz und Edelstahl - Freitragende Stufen aus Formholz mit rutschsicherer Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.84 m
- Doppelbett (2.05 m x 1.60 m) - Schaumstoffmatratze - Bezug
- Kleiderschrank - Staufächer
- Spiegel An trennwand vorne
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo
- 2 feststehende Bullaugen im Rumpf

VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.86 m
- 1 Gussgeformte Duschwanne
- 1 See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken mit Mischbatterie/Brausekopf Kaltwasser unter Druck
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- 1 Halter
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo

MESSE

- Stehhöhe: 1.87 m
- 2 Sitzbänke im Salon - Schaumstoff mit hoher Dichte - Bezug
- 1 Salontisch aus Holz - 2 Tischklappen
- Staufächer - Barmöbel - Staufächer
- 2 Handläufe aus Edelstahl
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo
- 4 feststehende Bullaugen im Rumpf

KARTENTISCH STEUERBORD

- Pult mit Klappe entlang des Rumpfs
- Umklappbarer Navigatorsitz - PVC-Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- Staumöbel (mit Tür und Regal) - Ablagen für Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau

KOMBÜSE BACKBORD

- Kombüse in L-Form
- Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser
- Fußpumpe Meerwasser
- Tischherd mit 2 Kochstellen mit kardanischer Aufhängung
- 1 Eisschrank 100 Liter mit Öffnung von oben - Entleerung durch eine Fußpumpe
- 1 Besteckschublade
- Staufächer - Geschlossene Staufächer
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau

ACHTERKABINEN

- Stehhöhe: 1.85 m
- 2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:
- 1 Doppelbett (2.00 m x 1.50 m) - Schaumstoffmatratze - Bezug
- Kleiderschrank - Staufach - Halter - Staufach für Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen an der Cockpitseite
- 1 feststehendes Bullauge im Rumpf

MOTORISIERUNG

- YANMAR Motor Diesel 40 PS
- Kraftübertragung Sail Drive
- Motorsteuerung Flush aus Aluminium - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnungen mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V 80 Ampere
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 138 l (zwischen den 2 Achterkabinen - unter der Koje) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter seewasser Diesel und Wasserabscheider
- Zweiflügel-Faltpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 2 Zugang über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterie Dienstbarkeiten (1 x 110 Ampere) - 1 Motorbatterie (110 Ampere)
- Elektrische Schalttafel 12 V (Schutzschalter - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff)
- 1 Steckdose 12 V
- Beleuchtungen: Halogendeckenleuchten - Orientierbare Leselampen - Orientierbare Spots
- Positionslichter: 2 Positionslichter vorne - 1 Ankerlicht - 1 Buglicht - 1 Weißes Buglicht

WASSER- UND GASINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 2 x 100 l unter den Sitzbänken im Salon Backbord und Steuerbord) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Fußpumpe Meerwasser / Entleerung der Kühlbox
- Elektrische Duschwannenabflusspumpe
- 1 Handlenzpumpe - 1 Elektrische Lenzpumpe

GAS

- 1 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	DYNAMIC	AMBITION
Rollgenau mit abnehmbarer Trommel auf dem Deck	■	■
Kühleinheit 12V im Eisschrank mit Öffnung von oben	■	■
Durchlauferhitzer : 25 l	■	■
Abnehmbarer Heckbalken		■
Versetzbare Staukästen im Cockpit		■
Brausekopf im Cockpit Warmwasser Kaltwasser		■
Vorhänge für Bullaugen im Deckshaus		■
Kompletter Schaltkreis 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 25 Ampere - Kaistecker)		■

OPTIONEN

PACK

ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE K

- Tridata Log Geschwindigkeitsmesser Tiefenmesser ST60+
- Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser ST60+
- 3 Graphische Multifunktionsanzeige(n) ST60+ am Mastfuß - Steuerung ST60
- Multifunktionsdisplay C80 in Farbe 8.4" (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte)

ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE L

- Analoger Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsmesser ST 290
- Graphikdisplays ST 290
- 3 Graphikdisplays ST 290 am Mastfuß - Steuerung für Multifunktionsgerät
- Multifunktionsdisplay C80 in Farbe 8.4" RAYMARINE (GPS - Plotter - Kartenleser - Ohne Karte)

PACK REGATTA

- Mast Aluminium 3 Etagen - Takelage ROD - Borgwant PBO
- Symmetrischer Spinnaker komplett - Kohlefasermast
- Hohlprofil (Kunststoff)
- Fock-Einholer
- Windrichtungsanzeiger windex

PACK REGATTA KOHLEFASER

- Mast Kohlefaser 2 Etagen - Takelage ROD - Borgwant PBO - Baum Kohlefaser Schwarz
- Symmetrischer Spinnaker komplett - Kohlefasermast
- Hohlprofil (Kunststoff)
- Fock-Einholer
- Windrichtungsanzeiger windex

WEITERE OPTIONEN

- Selbststeuer ST6002 - Zylinder LSRV2
- Sensor Kreiselkompass RAYMARINE
- VHF 49E RAYMARINE
- Rumpffarbe grau - Rumpfdekoration in anthrazitgrau
- Symmetrischer Spinnaker - Aluminiummast für Standardtake-lage
- Elektrisches Ankerspill 1000 W - Steuerung Aufgang / Nieder-gang
- 1 Halterung Außenbordmotor
- Laufbrücken mit Massivholzplatten
- Deckshaus-Sprayhood grau
- Tischherd und Ofen aus Edelstahl in Luxusausführung, 2 Flam-men, kardanische Aufhängung
- Zusätzlicher Frischwassertank 95 l (vordere Kajüte)
- Heizung
- Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Salon - 2 Laut-sprecher im Cockpit
- Geschirrsatz mit Zeichen Bénéteau
- 2. Batterie Dienstbarkeiten (110 Ampere) - Lastverteiler