



Minimaltiefgang



geringer Tiefgang



Grosser Tiefgang



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14.07 m
• Länge Rumpf	13.68 m
• Länge Wasserlinie	12.01 m
• Breite Rumpf	4.20 m
• Leere Verdrängung Grosser Tiefgang	11 545 kg
• Austauschung Standard	20.75 m
• Tiefgang Standard Geringer Tiefgang Guss	2.40 m
• Ballastgewicht PTE	3 875 kg
• Tiefgang Option Minimaltiefgang Guss	2.00 m
• Ballastgewicht Minimaltiefgang	4 480 kg
• Tiefgang Option Grosser Tiefgang Blei	2.75 m
• Ballastgewicht GTE	3 850 kg
• Frischwasserbehälter	: 330 l
• Kraftstofftank	: 200 l
• Motorleistung	54 PS sail drive

KONSTRUKTEURE

• Architekt Konstrukteur	P. Briand Yacht Design
• Gestaltung und Design innen	Veerle Battiau

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 12 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	55.50 m ²
• Genua-Kluver max	60.40 m ²
• Spinnaker	140.00 m ²
• I	17.35 m
• J	5.33 m
• P	17.00 m
• E	5.50 m

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN REGATTA ALUMINIUM

• Großsegel	60.70 m ²
• Genua-Kluver max	52.50 m ²
• Spinnaker	151.00 m ²
• I	18.35 m
• J	5.51 m
• P	18.00 m
• E	5.50 m

STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat..

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Infusionstechnik (Verbundplatte / Glasfaser / Balsa / Kunstharz)
- Alle Arbeits- und Gehbereich an Deck sind mit einem Antirutschbelag versehen
- Mit dem Deck verschweißte Deckgegenform in monolithischer Ausführung
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Heckspiegel Laminat
- Kiel Minimaltiefgang (optional) - Bombenform - Guss
- Kiel Geringer Tiefgang (Standard) - Bombenform Torpedo - Guss / Kielbombe und Kielkörper aus Gusseisen
- Kiel Grosser Tiefgang (optional) - gerade Form - Blei
- Der Kiel ist über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Balanciertes Schweberruder in Sandwichbauweise aus Glasfaser und Polyurethanschaum - Ruderschaft im Injektionsverfahren hergestellt - Selbstausrichtende Ruderlager mit kugeligem Sitz mit Kugellagern und Lagerrollen
- Weiße Rumpffarbe - Graue Rumpfdekoration

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer Mast 9/10 aus eloxiertem Aluminium, 3 gepfeilte Salingetaugen (Schubsalinge), auf den Kiel aufgesetzt
- Mastkragenbeschlag - 2 Beschlagsunterzüge - 10 Umlenklöcke
- 3 Klappstufen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Baumniederholer steif mechanisch
- Stehende Takelage DYFORM gestaffelt unterbrochen
- Einfacher Achterstag - Einstellung über hydraulischen Spanner
- Klassisches Stag ROD - Befestigung der Pütting im Ankerkasten
- Genua-Rollreffanlage - Trommel auf dem Deck
- 1 Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Cockpitboden
- 2 Traveller-Schienen für die Genuaschoten - Kugelgelagerter Schlitten, auch unter Belastung einstellbar - 2 Endstücke mit Block für die Trimmthalen zur Einstellung des Schlittens - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot - 2 Stopper auf Deck für die Trimmthalen zur Einstellung des Schlittens mit Püttingen und Umlenklöcken - 3 Umlenkrollen für die Reffleinen - Führungsauge - Blockiervorrichtung
- Komplettes laufendes Gut Dyneema®: 1 Genuafall - 1 Schlepptau Genua-Rollvorrichtung - 2 Genua-Schoten - 2 Genua-Laufkatze für Hin- und Herbewegung - 1 Großsegelfall - 1 Grosssegelrand - 1 Großschot im Cockpit - 3 Reffvorrichtungen
- 12 Fallenstopper
- 2 5-scheibige Fallumlener am Mastfuß
- 2 Umlenklöcke auf dem Kajütdach
- Vorinstallierte Spinnakerausrüstung und Beschläge: 2 Püttinge für die Spinnakerschot - 2 Püttinge für den Achterholer - 2 Püttinge für den Baumniederholer

WUNSCHEN

Wünschen von Harken aus Aluminium self tailing:

- 1 Großsegel- / Spinnakerwisch H46.2 STA auf den Cockpitsülls
- 2 Arbeitswünschen H46.2 STA auf dem Deckshaus
- 2 Genuawünschen H50.2 STA auf den Cockpitsülls
- 2 Winskurbel(n)

BUG - FESTMACHEN - ANKERN

- 1 Bugbeschlag aus Edelstahl - Anschlagpunkt für asymmetrischen Spinnaker
- 1 Leitrolle aus Edelstahl demontierbar
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Ankerpütting
- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 1000 W - Schutzschalter - Relais 12 V - Fernbedienung mit Kabel
- Segelkasten
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzbleche aus Edelstahl, mit der Rumpf-Deck-Verbindung verschraubt

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl - 1 Mittlerer Bugkorb - verbunden über 2 mit Schnappschäkeln versehene Relingsdurchzüge
- Doppelte Relingsdurchzüge, mit Spannschrauben einstellbar, Relingsstützen und Relingsstützenhalter aus Edelstahl
- Seitliche Relingspforte an Backbord und Steuerbord
- Flaggenmasthalter - Ringbojenträger
- 2 in das Deck auf Höhe der seitlichen Lukenabdeckungen integrierte Handläufe aus Kompositmaterial
- 2 Bewegliche Augen zum Einpicken der Sicherheitsleine (am Niedergang)

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Backskiste unter jeder Cockpitbank
- 1 Stauraum, hinter dem Steuerstand Backbord
- 1 Gaskasten, hinter dem Steuerstand
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel hinten im Cockpit - Deckel mit Gasfeder zur Unterstützung
- Cockpitbänke - Rudergängersitze mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen aus lackiertem Aluminium: 2 Steuerräder aus schwarz lackiertem Aluminium, ummantelt (Durchmesser 900 mm) - 2 Steuervorrichtung - Übertragungssystem mit Kette und Metallseilzügen, Rückführung zum Ruderquadrant
- 1 Not-Ruderpinne
- 2 Steuerkompass
- Motorsteuerung und Überwachungsinstrumente am Ende der Cockpitbank an Steuerbord
- Aussparungen für den Einbau der Navigationselektronik (Option) an den Rückseiten der Cockpitbänke an Backbord und Steuerbord
- 2-teilige Eingangstür aus PMMA - 1 Schiebeluke aus PMMA

HECKSPIEGEL

- Heckspiegel Offen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Brausekopf Kaltwasser

AUSSTATTUNGEN

- Innenausbau Alpi in Weißseichentönung
- Laminatboden im Parkettstil

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.95 m
- Stufen aus Formholz mit rutschsicherem Belag
- 2 Handläufe aus Edelstahl

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.93 m
- Zentrales Doppelbett Island berth (2.00 m x 1.50 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung - Gepolstertes Kopfbrett
- Kleiderschrank - 2 Schubladen - Stauraum - 1 Frisiertisch - Staufächer entlang des Rumpfs
- 1 Deckluke mit Moskitonetz (1 Stufe unter der Deckenverkleidung dient als Notausstieg)
- 2 Feststehende(s) Bullauge(n) im Rumpf

VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.93 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche Wanne Polyester - Brausekopf - Mischbatterie - Duschwand PMMA
- See-WC mit Handbedienung - Klappdeckel
- 1 Starrer Abortwasserbehälter (80 Liter)
- Ablagefläche mit quadratischem Waschbecken aus Kunstharz - Mischbatterie - Schlingerleiste Edelstahl
- Schrank mit Schulblenden und Tür - 1 Staufach
- Toilettenzubehör: Papierspender - Abfalleimer
- 2 Spiegel
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo

MESSE

- Stehhöhe: 1.94 m
- Bank in L-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- 1 rechteckiger Salontisch - Rahmen aus Massivholz - Handgriffe - 2 Beine aus Edelstahl
- 2 abnehmbare Sitze - Beine aus Edelstahl - passend zum Salon
- Sofabank an Steuerbord
- Geschlossene Staufächer - Stauraum unter den Bänken
- Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung unter den Sülls
- 2 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Feststehende(s) Bullauge(n) im Rumpf
- 1 kontinuierliches Belüftungssystem

KOMBÜSE STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.97 m
- Pantry in T-Form
- Arbeitsfläche aus lachiertem Holz und Kunstharz - Schlingerleisten aus Massivholz - Handläufe
- Rechteckige Spüle - 1 Becken aus Edelstahl - Mischbatterie - 1 geschlossenes Abtropfbecken
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung - Klappdeckel / Arbeitsfläche aus Holz
- 1 Kühlschrank mit Öffnung von vorne und Verdunster - 12 V - 100 Liter - Staukörbe
- 1 Kühlbox mit Öffnung von oben - 60 Liter
- Küchenzubehör: Schneidbrett - Abfalleimer - Schwammablage
- Geschlossene Staufächer - Staufächer - Schrank mit Schulblenden - Besteckschublade
- Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung unter den Sülls
- 4 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo

KARTENTISCH BACKBORD

- Stehhöhe: 1.95 m
- Büroartiger Kartentisch in L-Form - Bereich für Karten und Navigationssinstrumente entlang der Bordwand - Bürobereich gegenüber dem Niedergang
- 1 Einstellbarer Drehsitz PVC - Beine aus Edelstahl
- elektrischer Schalttafel - Zugang zum Ladegerät und den elektrischen Anschlüssen
- Tafel für den Einbau von Navigationsinstrumenten in geschlossenen Staufächern
- Geschlossene Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer
- Handgriff - Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung unter den Sülls
- 1 Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung an der Wand Achterbadezimmer
- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo
- 1 Lichtleiste weiß/rot

BADEZIMMER HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1.95 m
- Duschwanne Lattenrost - Brausekopf - Mischbatterie
- See-WC mit Handbedienung - Klappdeckel
- Ablagefläche mit quadratischem Waschbecken aus Kunstharz, Mischbatterie - Schlingerleisten aus Edelstahl
- Schrank mit Schulblenden im englischen Stil und Tür
- Toilettenzubehör: Papierspender - Abfalleimer
- 2 Spiegel
- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo

HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.94 m
- Die Achterkabine an Backbord ist geräumiger als die an Steuerbord
- 2 Kabinen mit jeweils:
- 1 Doppelbett (Backbord 2.00 m x 1.40 m / 1.20 m - Steuerbord 2.00 m x 1.30 m / 1.10 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
 - PVC-Kleiderschränke mit Edelstahl-Gestänge - 1 Schublade - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt
 - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo
 - 1 Bullauge zum Öffnen an der Cockpitseite mit Store
 - 1 feststehendes Bullauge im Rumpf

MOTOR

- YANMAR Motor Diesel 54 PS
- Reversiereinrichtung Sail Drive
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 1 Luftauslass mit Gebläse
- 1 WECHSELSTROMGENERATOR 12 V / 80 Ampere
- 1 Rotationsgeformter Kraftstoffbehälter, : 200 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - 1 elektrische Füllstandsanzeige - Absperrhahn - 1 Einfüllstutzen mit Schlüssel (im Cockpit an Steuerbord achtern)
- Filter :Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme 110 Ampere - 1 Motorbatterie 110 Ampere - Batterie Hauptschalter
- 1 Ladegerät 40 Ampere - 1 Quaistecher 220 V - Lastverteiler
- elektrischer Schalttafel hinterleuchtet (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser 12 V / 220 V - Strommesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdose 12 V - 7 Steckdosen 220 V
- Innenbeleuchtung: Deckenleuchten LED
- Positionslichter LED: Toplicht und Ankerlicht am Mast - Buglicht Backbord/Steuerbord am Bugkorb - Hecklicht am Heckkorb
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 330 l Unter der vorderen Koje - : 200 l unter der Koje der Achterkabine Backbord) - 2 Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starrer Abortwasserbehälter (80 Liter)
- Elektrische Duschwannenabflusssumpfen
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe

GAS

- Staukasten für 1 Gasflasche im Cockpit
- Versorgungskreis aus Kupfer - Druckregler - Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	DYNAMIC	AMBITION
Abnehmbarer Heckbalken	■	■
Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt	■	■
2 Wasserdichte Lautsprecher im Cockpit	■	■
Brausekopf im Cockpit Warmwasser Kaltwasser	■	■
Bewegliche Leselampen LED im Salon und in der Vorderkabine	■	■
Edelstahl-Handläufe mit Lederummantelung im Salon	■	■
Lattenrost / Untersetzer auf dem Salontisch	■	■
Sitz und Schreibunterlage des Kartentischs aus Leder Moka	■	■
Elektrisches WC Quiet Flush in der vorderen Nasszelle	■	■
Starrer Tank WC rotationsgeformt (: 80 l) in der Nasszelle achtern	■	■
2 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 110 Ampère	■	■
Süßwasseranschluss Kai		■
TV LCD 20" - DVD-Player / CD / MP3 im Salon		■
Kochplatte Backofen Grill aus Edelstahl 3 Flammen, Luxusausführung		■
Kühleinheit 12V im Eisschrank mit Öffnung von oben		■
Mikrowellenherd 220V		■

OPTIONEN

PACK

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

Cockpit:

- 2 Farbbildschirme TFT ST70 (Fahrtdresser - Speedometer - Echolot - Wetterfahne - Anmometre)
- Multifunktionsdisplay E80 in Farbe 8.4" (GPS, Plotter, Kartenleser für Navionics Gold, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Autopilot SPX ST70 - LS 50 - Kreiselkompass integriert - Steuerpult

Mastfuß:

- 3 Farbbildschirme 6.5" ST70+ - Bedienelement im Cockpit

PACK REGATTA

- Mast Aluminium 3 Etagen - Takelage ROD unterbrochen - Borgwant PBO - Stag Tuff Luff
- 2 Arbeitswünschen Harken H50.2 STA
- 2 Genuawünschen H60.2 STA
- 2 Wünschen Großsegelschot / Spinnaker Harken H50.2 STA
- Symmetrischer Spinnaker / asymmetrisch
- Spinnakerbaum aus Kohlefaser Schwarz

PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder einziehbar
- Ankersatz (Anker FOB 20 kg, 32 m Kette 10 mm, 48 m Leine 18 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

WEITERE OPTIONEN

- Steuerung Smartcontroller RAYMARINE
- Empfänger AIS RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 240E
- Radar (nur Radarkuppel) RAYMARINE
- Steuertastatur für das Display Serie E
- PC-Schnittstelle
- Rumpffarbe grau - Rumpfdekoration in anthrazitgrau
- 1 Elektrische Arbeitswünsch Harken H46.2 STAEH (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Schwarzer Kohlenfasermast für Renegade-Pack (Carbon-Mast 2 Etagen - Baum Aluminium - Takelage ROD - Borgwant PBO - Stag tuff luff)
- Schiene Facslide - Kugelgelagerter Schlitten
- Babystagpütting
- Deck mit Massivholzplatten belegt
- Deckshaus-Sprayhood grau
- Graue Cockpitpolster
- Doppelbett im Salon
- Lee-Segel
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Geschirrsatz mit Zeichen
- TV-Antenne
- Heizung
- Klimaanlage
- Umrichter 12 V / 220 V - 2000 VA
- Elektrisches WC hinten