



Version 2 Kajüten

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|----------|
| • Länge über alles | 9.66 m |
| • Länge Rumpf | 9.30 m |
| • Länge Wasserlinie | 8.69 m |
| • Breite Rumpf | 3.39 m |
| • Nettoverdrängung | 4 620 kg |
| • Tiefgang Standard Grosser Tiefgang Guss | 1.80 m |
| • Tiefgang Option Geringer Tiefgang Guss | 1.30 m |
| • Austauchung | 14.20 m |
| • Frischwasserbehälter | : 130 l |
| • Kraftstoff Fassungsvermögen | : 130 l |
| • Motorleistung | 21 PS |

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Finot - Conq et associés
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 8 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

| | |
|----------------|------------------------------|
| • Großsegel | 22.80 m ² |
| • Genua-Kluver | 105 % - 24.70 m ² |
| • I | 11.80 m |
| • J | 3.67 m |
| • P | 10.90 m |
| • E | 3.90 m |

STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwichbauweise, Einspritzverfahren (Glasfaser und Balsa) - Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberuder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdekoration perlgrau

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 1 Etagen gefeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung (Stag - Seitliche Wanten - Borgwant)
- 2 Achterstag mit Wantenspanner
- 1 Klassisches Stag
- 1 Starrer Baumniederholer mit Talje
- 1 Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 Püttinge der Großsegelschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk - Großsegelliek)
- Komplettes laufendes Gut: 1 Großsegelfall - 1 Genuafall mit Curryklemme am Mast und Klampe - 1 Baumdirk mit Klampe am Mast - 1 Grossegelrand - 1 Großsegelschot - 2 Genuaschoten - 2 Schnellreffvorrichtungen
- 5 Klemmen an Backbord
- 3 Rollklampen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwischen (H32.2 STC)
- 1 Arbeitswisch self tailing auf dem Deckshaus Backbord (H32.2 STC)
- 1 Winschkurbel Aluminium
- 1 Köcher für Winschkurbel

SEGEL

- 1 Rollgenua mit UV-Schutzband
- 1 Klassisches Großsegel, mit Bénéteau-Zeichen, Semi-Batten mit Schlitten
- System Lazy Jack und Easy Bag in perlgrau

FESTMACHEN -ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Maschinengeschweißte Leitrolle aus Edelstahl
- 4 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Flaggenhalterung
- Zweireihige Reling aus Edelstahl, Relingstützen aus Edelstahl

COCKPIT

Selbstlenzendes Cockpit aus Polyester

- 1 Staukasten für feuchte Gegenstände an Backbord (Stauraum für Rettungsinsel, Kasten für 2 Gasflaschen)
- 1 Staukasten an Steuerbord (Segelkasten)
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Steuerradkonsole: Lederummanteltes Steuerrad (Durchmesser 900 mm) - 1 Steuervorrichtung auf Säule - 1 Übertragungssystem mit Metallseilzügen - 1 Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option) - 1 Aufbaukompass
- Motorsteuerung - Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne - 1 Not-Ruderpinne
- Niedergangsluke und Tür aus PMMA

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Vertikal öffnende Zugangstür mit Gasfederunterstützung Edelstahl
- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Brausekopf Cockpit Kaltwasser

EINRICHTUNGEN

- Schreinerarbeiten Alpi Holztonung Obstbaum
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerung in den Kabinen und im Salon

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.85 m
- Niedergang und Stufen des Niedergangs aus Polyester
- 1 Handläufe aus Edelstahl
- 1 Feststehende Firstverglasung mit Jalousie

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.77 m
- Zentrales Doppelbett (2.03 m x 0.34 m x 1.66 m) - 1 Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufächer - Staufächer
- 1 Zu öffnende Luke(n) mit Vorhang

MESSE

- Stehhöhe: 1.77 m
- Sitzbank im Salon in L-Form an Backbord, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- 1 Sitzbank an Steuerbord
- 4 passende Präsentationskissen
- Salontisch mit Holzgestell
- Staufächer - Staufächer entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- 1 Seitenverglasung an Backbord mit Vorhang
- 1 Seitenverglasung an Steuerbord mit Vorhang
- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau
- 2 Bullauge(n) im Rumpf mit Jalousie
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo

KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.77 m
- Kombüse in L-Form
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 2 Rechteckige Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 100 Liter mit Öffnung von oben
- Schrank - Schränke und Staufächer mit Ausstattung
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

KARTENTISCH STEUERBORD

- Auf den Niedergang gerichtet
- Kartentisch mit Klappe und Staufächern für den Tascheninhalt - Schlingerleiste aus Formholz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- Staufächer und Schrank

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.84 m
- Zugang über den Salon
- Für optimale Dichtigkeit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Duschwanne
- Arbeitsfläche mit Waschbecken
- 1 Mischbatterie mit Hahn / Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Abfalleimer - Papierspender - Kleiderhaken - Handtuchhalter
- Schrank und Staufächer
- 1 Verglasung mit seitlichen Vorhang
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang

HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.84 m
- 1 Doppelbett(2.24 m x 1.69 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Sitzbank - Beistelltisch im Bettzugang
- Kleiderschrank - Halter - Staufach für Tascheninhalt
- 1 Bullauge(n) zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 21 PS
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel, im Cockpit integriert
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 mit dem Motor gekoppelte Lichtmaschine (60 Ampere)
- 1 rotationsgeformter Dieseltank 130 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugang zum Motor in der Nasszelle und in der Achterkabine

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterien für Hilfssysteme 70 Ampere - 1 Motorbatterie 70 Ampere
- 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel 12 V (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Wasserfüllstandsanzeige - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - 1 Alarm bei niedriger Batteriespannung - 1 Alarm bei niedrigem Füllstand im Diesel- und Wassertank)
- 1 Steckdose Zigarettenanzünder 12 V
- Beleuchtung: Leiste Weiß - Halogendeckenleuchten - 1 Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter: 1 Dreifarbiges Topplicht am Mast - 1 Zweifarbig Feuer in der Mitte Mast
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSER- UND GASINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (130 l Achterkabine Backbord) - 1 Wassereinfüllventil aus Edelstahl
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80L
- Elektrische Duschwannenabflussspumpe
- 1 Handlenzpumpe - 1 Elektrische Lenzpumpe

GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

| | AVANTAGE | ELEGANCE |
|--|----------|----------|
| Tridata Log Geschwindigkeitsmesser Tiefenmesser ST 60+ RAYMARINE | ■ | ■ |
| Elektrisches Ankerspill 700 W Aufgang / Niedergang - Fernbedienung | ■ | ■ |
| Salontisch Luxusausführung | ■ | ■ |
| 2 Bullauge(n) zum Öffnen in seitlicher Plexiverglasung im Salon | ■ | ■ |
| Kühlaggregat 12 V im Eisschrank | ■ | ■ |
| Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Innenraum - 2 Außenlautsprecher | ■ | ■ |
| Elektrischer Schaltkreis komplett 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 25 Ampere - Kaistecker) | ■ | ■ |
| Brausekopf im Cockpit Warmwasser / Kaltwasser | | ■ |
| Stufen im Niedergang mit Holzbelag | | ■ |
| Edelstahl-Handläufe im Salon mit Lederummantelung - Schlingerleisten aus Edelstahl an den Staufächern im Salon | | ■ |
| Fußpumpe Frischwasser - Seewasser | | ■ |
| Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine | | ■ |
| 1 Zusätzlicher Spiegel im Toilettenraum - Verzögerte Entleerung der Dusche | | ■ |
| 1 Zusätzliches Bullauge zum Öffnen im Cockpit an Backbord in der Achterkabine | | ■ |
| 1 Bullauge zum Öffnen an der hinteren Schürze Backbord in der Achterkabine | | ■ |
| Moskito-Rollos / Verdunklungsrollos an den Deckluken | | ■ |
| 1 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 70 Ampère | | ■ |

OPTIONEN

PACK

ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE

- Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser ST 60+
- Multifunktionsdisplay C80 in Farbe 8,4" (GPS - Plotter - Kaltenleser für Navionics Gold, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)

PACK EASY DOCKING

- Seitliche Öffnung in der Reling
- Zusätzlicher Bugroller
- Schutzbezüge für Steuerrad aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz: (Anker Britany 14 kg, 21 m Kette 8 mm, 32 m Leine 14 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

WEITERE OPTIONEN

- Selbststeuer ST6002 - LS 40 - Steuerpult an der Ruderkonsole
- VHF RAYMARINE 49E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perlgrau
- Eloxiertes Rollmast mit Segel
- Windrichtungsanzeiger windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achterstags - Winskurbel Harken Speed Grip - 1 Köcher für Winskurbel zusätzlich - Tauschneider)
- Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Deckshaus
- Schraube 3 klappbare Flügel
- Cockpitboden und hintere Schürze mit Massivholzlatten belegt
- Träger für Aussenbordmotor
- Cockpittisch aus Massivholz - Schutzbezug und Lampe
- Deckshaus-Sprayhood perlgrau
- Cockpit-Bimini perlgrau
- Cockpitkissen perlgrau
- Geschirrset mit Zeichen Bénéteau
- Mikrowellenherd
- Heizung
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Zusätzlicher Frischwassertank (160 Liter)